

ТЕРМОКАРАНДАШ СВАРОЧНЫЙ ПАСПОРТ

Термокарандаш сварочный (далее – термокарандаш) представляет собой изделие в форме цилиндра, имеющего медную оболочку, заполненную специально приготовленной термитной массой. Термокарандаш используется совместно с многоразовой тигель-формой (ТУ1539-026-12719185-2010) и предназначен для приварки, стальных либо медных катодных и дренажных выводов ЭХЗ диаметром 3-8 мм к стальным магистральным трубопроводам, номинальным диаметром от DN 500 до DN 1400, классом прочности до K65 включительно, с толщиной стенки не менее 5,0 мм, рекомендованных к применению в газовой и нефтяной промышленности при строительстве, эксплуатации и ремонте. Приварку выводов ЭХЗ производить согласно Инструкции по термитной приварке выводов ЭХЗ (разработанной с учетом требований СТО Газпром 2-2.2-136-2007, РД-25.160.00-КТН-011-10 и РД-23.040-00-КТН-386-09 ОАО АК «Транснефть»).

В зависимости от желаний заказчика в термокарандаш вместо огнепроводного шнура может устанавливаться электроподжиг, о чем дополнительно указывается в обозначении.

В избежание механических повреждений, термокарандаш укладывается в специальную упаковочную втулку, которая с обеих сторон закрыта заглушками.

Комплектность:

1. Термокарандаш – 1 шт.
2. Паспорт – 1 шт.*
3. Инструкция по эксплуатации – 1 шт.*

* - При отгрузке в один адрес нескольких изделий, допускается комплектовать всю партию одним паспортом и инструкцией по эксплуатации.

Хранение и транспортирование: Транспортирование должно производиться в герметичной упаковке. Хранение осуществляется в проветриваемых помещениях при температуре от -10 до +50 °С и относительной влажности до 80%.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев, при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА.

Наименование изделия: Термокарандаш сварочный с электроподжигом
(при отсутствии зачеркнуть)

Партия № _____

Наименование показателей	Норма	Факт
Прочность на сдвиг	≥50МПа	
Внешний вид контрольной пайки	Соответствует: СТО Газпром 2-2.2-136-2007 РД-25.160.00-КТН-011-10, РД-23.040-00-КТН-386-09 ОАО АК «Транснефть»	

Термокарандаш изготовлен в соответствии с ТУ 1793-071-12719185-2015, принят и признан годным для эксплуатации

Комплектовщик _____ (_____)
подпись, дата ФИО

Контроллер ОТК _____ (_____)
подпись, дата ФИО

При отказе в работе или неисправности в период действия гарантийных обязательств изделие должно быть направлено на ремонт по адресу предприятия-изготовителя: РФ, РБ, 450076, г. Уфа, ул. Коммунистическая, 23, ООО «КВАЗАР», тел. (347) 251-75-15, 229-77-12, 251-09-44.